

# 3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

## Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

## Atributos

- Nombre: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015960
- N.º fabr.: 669-945-972-G9-E9
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537065022

NO IMAGE  
AVAILABLE

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender. Este visor táctico de alta potencia está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en una variedad de situaciones. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es fundamental seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de utilizar el visor de acuerdo con las instrucciones para evitar lesiones o daños.
- **Inspección Regular:** Revisa el visor antes de cada uso para detectar posibles daños o desgastes.
- **Almacenamiento Adecuado:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y la humedad.
- **Protección para Grupos Vulnerables:** Mantén el visor fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el Uso en Condiciones Adversas:** No utilices el visor en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionamiento.
- **Manejo Cuidadoso:** Maneja el visor con cuidado para evitar caídas o golpes que puedan dañarlo.
- **Ajustes Correctos:** Asegúrate de que todos los ajustes (elevación, viento, paralaje) estén configurados correctamente antes de usarlo.
- **Uso de Protección Ocular:** Utiliza gafas de protección si es necesario para evitar lesiones oculares.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Utiliza un soporte adecuado para fijar el visor al arma.
- Ajusta el visor en la posición deseada y asegúralo firmemente.

### 2. Uso del Visor:

- Ajusta el ocular para obtener una imagen clara.
- Configura la magnificación según la distancia del objetivo.
- Utiliza el sistema de torretas para realizar ajustes precisos en la elevación y el viento.
- Verifica el paralaje ajustando la distancia de enfoque según la distancia del objetivo.

### 3. Mantenimiento:

- Limpia el visor con un paño suave y seco. Evita el uso de productos químicos agresivos.
- Almacena el visor en su funda o en un lugar seguro cuando no esté en uso.

## Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando el visor ya no sea útil, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos electrónicos.
- **Reciclaje:** Considera llevar el visor a un centro de reciclaje autorizado para asegurar que se manejen adecuadamente los materiales.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta las autoridades locales o el sitio web de la plataforma de seguridad de la UE.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del 3-27x56 PM II High Power.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)