

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015963
- N.º fabr.: 669-945-532-G9-E9
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537065015

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt and Bender. Este visor táctico de alta potencia ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas situaciones de tiro. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Antes de usar el visor, asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones de esta guía.
- Mantén el visor fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- No utilices el visor si está dañado o si notas algún problema en su funcionamiento.
- Utiliza el visor solo para el propósito previsto y según las especificaciones del fabricante.
- Asegúrate de que el visor esté montado correctamente en el arma antes de usarlo.
- Almacena el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso del visor en condiciones adversas:**
 - Evita utilizar el visor en condiciones de visibilidad extremadamente baja o en mal tiempo, ya que esto puede afectar tu capacidad para apuntar y disparar con precisión.
- **Manipulación del visor:**
 - Nunca apuntes el visor hacia ti mismo o hacia otras personas, incluso si el arma está descargada.
- **Ajustes del visor:**
 - Realiza los ajustes de elevación y viento con cuidado para evitar cambios inesperados en la trayectoria del disparo.
- **Parallax:**
 - Ajusta la paralaje del visor según la distancia del objetivo para asegurar una imagen clara y precisa.
- **Oculares:**
 - Mantén una distancia adecuada entre tu ojo y el ocular para evitar lesiones por retroceso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Montaje del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar el montaje.
- Utiliza un soporte adecuado para el visor que sea compatible con el diámetro del tubo principal de 34 mm.
- Fija el visor en el soporte y asegúrate de que esté nivelado.
- Aprieta los tornillos de sujeción del soporte de manera uniforme para evitar que se desplace.

2. Ajustes Iniciales:

- Ajusta el ocular para que la imagen sea clara y enfocada.
- Configura la magnificación en el rango deseado (3-27x) según la distancia del objetivo.

3. Uso del Visor:

- Al apuntar, asegúrate de tener una buena postura y un agarre firme del arma.
- Utiliza la retícula TREMOR3 para facilitar el cálculo de distancias y compensaciones.

- Realiza disparos de prueba para familiarizarte con el visor y ajustar según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el visor ya no sea útil o esté dañado irreparablemente, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- No arrojes el visor en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del visor 3-27x56 PM II High Power, consulta el sitio web del fabricante o contacta con el servicio de atención al cliente de Schmidt and Bender. Asegúrate de tener el número de modelo y detalles de la compra a mano para facilitar la asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad y las instrucciones de uso, podrás disfrutar de un rendimiento óptimo y seguro de tu visor 3-27x56 PM II High Power. Recuerda siempre priorizar la seguridad al manejar cualquier equipo de tiro.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es