

# 3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

## Key Specifications:

Magnification: 3-27x  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration  
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

## Atributos

- Nombre: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015964
- N.º fabr.: 669-945-972-F2-E9
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537065121

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power. Este visor táctico de alta calidad está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en una variedad de situaciones de tiro. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, así como para maximizar el uso de este producto, sigue atentamente las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro:** Asegúrate de usar el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante para evitar lesiones o daños.
- Inspección Regular:** Revisa el visor antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste. No utilices el producto si encuentras algún problema.
- Almacenamiento Seguro:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Uso Responsable:** Utiliza el visor solo en entornos apropiados y bajo condiciones seguras. Nunca apunte a personas o animales.
- Recalls:** Mantente informado sobre posibles retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Ajuste del Visor:** Asegúrate de que el visor esté correctamente montado y ajustado a tu arma antes de usarlo.
- Protección Ocular:** Usa gafas de protección adecuadas cuando utilices el visor para evitar lesiones oculares.
- Condiciones Meteorológicas:** Evita el uso del visor en condiciones climáticas adversas que puedan afectar su rendimiento.
- Manejo de Armas:** Siempre sigue las normas de seguridad para el manejo de armas de fuego. Mantén el arma descargada al montar o desmontar el visor.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Montaje del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar.
- Coloca el visor en el soporte adecuado y asegúralo firmemente.
- Realiza ajustes iniciales en el visor según las especificaciones del fabricante.

### 2. Ajuste de la Magnificación:

- Gira el anillo de magnificación para seleccionar el nivel deseado (3-27x).
- Verifica que la imagen esté clara y enfocada.

### 3. Ajuste del Enfoque:

- Utiliza el ajuste de paralaje para corregir el enfoque según la distancia del objetivo.
- Asegúrate de que el objetivo esté en el centro de la retícula.

### 4. Pruebas de Tiro:

- Realiza disparos de prueba para confirmar la precisión del visor.

- Ajusta la elevación y la deriva según sea necesario.

## 5. Mantenimiento:

- Limpia el visor regularmente con un paño suave y seco.
- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar las lentes.

## Instrucciones de Eliminación

- **Desecho Responsable:** Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla el visor y sus componentes en instalaciones autorizadas.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro y el mantenimiento del 3-27x56 PM II High Power, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente. Es importante tener a mano esta información en caso de necesitar asistencia.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Al seguir estas directrices, contribuyes a un entorno de tiro más seguro para ti y para los demás.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)