

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Atributos

- Nombre: [3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.^o de producto: EU2015966
- N.^o fabr.: 669-945-422-F2-E9
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537065145

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender. Este visor táctico de alta calidad está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en una variedad de situaciones de tiro. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el visor esté instalado correctamente en tu arma antes de usarlo.
- Nunca apunte el visor hacia algo que no esté dispuesto a disparar.
- Mantén el visor y el arma fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona regularmente el visor para detectar daños o desgaste.
- Si el visor presenta algún problema, no lo uses hasta que se haya revisado adecuadamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Manejo del Visor:

- Siempre manipula el visor con las manos secas y limpias.
- Evita el contacto con productos químicos o limpiadores fuertes que puedan dañar las lentes.

• Condiciones Ambientales:

- No expongas el visor a temperaturas extremas o condiciones climáticas severas sin la protección adecuada.
- Mantén el visor seco; la humedad puede afectar su rendimiento.

• Uso de la Función de Parallax:

- Ajusta la parallax según la distancia del objetivo para mejorar la precisión.
- Familiarízate con el rango de ajuste de parallax, que va de aproximadamente 10 m a infinito.

• Ajustes de la Torreta:

- Realiza ajustes en las torretas con cuidado, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que los valores de clic estén configurados correctamente para evitar errores en el tiro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Utiliza un soporte adecuado para fijar el visor al tubo principal de 34 mm.
- Verifica que el visor esté nivelado y alineado con el cañón del arma.

2. Configuración Inicial:

- Ajusta el ocular para obtener una imagen clara y nítida.
- Configura la magnificación en el rango deseado (3-27x).
- Realiza un ajuste de la torreta para calibrar el visor según tus preferencias.

3. Uso en el Campo:

- Utiliza el visor en un entorno seguro y controlado.
- Haz pruebas de disparo en diferentes distancias para familiarizarte con el rendimiento del visor.
- Mantén el visor limpio y libre de obstrucciones durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos electrónicos.
- No deseches el visor en la basura común; busca puntos de reciclaje adecuados.
- Si el visor está dañado, considera devolverlo al fabricante para su eliminación segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta con el distribuidor autorizado o el fabricante del producto. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Conclusión

El 3-27x56 PM II High Power es un visor de alta calidad diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas condiciones. Siguiendo estas pautas de seguridad y uso, podrás maximizar tu experiencia y garantizar un uso seguro del producto. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y retirar del uso cualquier producto que presente fallas o daños.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es