

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Atributos

- Nombre: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015967
- N.º fabr.: 669-945-532-F2-E9
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537065114

NO IMAGE
AVAILABLE

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt and Bender. Este visor táctico de alta potencia ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en una variedad de situaciones. Sin embargo, como con cualquier equipo técnico, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y cómo utilizarlo correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- No utilices el visor si está dañado o presenta signos de mal funcionamiento.
- Realiza inspecciones regulares para asegurarte de que todas las partes estén en buen estado.
- Evita el contacto con sustancias químicas agresivas que puedan dañar el visor.
- Almacena el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este visor está diseñado para ser utilizado en rifles de caza y tiro. No lo uses para otros propósitos.
- **Manejo:** Siempre maneja el visor con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan afectar su precisión.
- **Ajustes:** Realiza ajustes de magnificación y enfoque con el visor apuntando hacia abajo para evitar lesiones o daños.
- **Condiciones climáticas:** No utilices el visor en condiciones extremas (como lluvia intensa o nieve) a menos que esté diseñado para ello.
- **Mantenimiento:** Limpia el visor regularmente con un paño suave y seco. No uses limpiadores abrasivos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar el visor.
- Coloca el visor en el soporte adecuado y asegúralo firmemente.
- Verifica que el visor esté alineado correctamente con el cañón del rifle.

2. Uso:

- Ajusta la magnificación según la distancia del objetivo.
- Utiliza el sistema de torretas para realizar ajustes precisos de elevación y deriva.
- Asegúrate de que el ocular esté a una distancia cómoda de tu ojo para evitar lesiones.

3. Paralaje:

- Ajusta el paralaje según la distancia del objetivo para obtener una imagen clara.
- La configuración del paralaje debe ser de aproximadamente 10 m a infinito.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el visor, sigue las regulaciones locales sobre la eliminación de equipos ópticos.
- No lo tires a la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten productos electrónicos.
- Asegúrate de que el visor esté completamente inservible antes de desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, consulta las actualizaciones de retiro de productos en la plataforma Safety Gate de la UE. También puedes informar sobre productos inseguros o accidentes a las autoridades competentes.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de tu 3-27x56 PM II High Power de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es