

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Atributos

- Nombre: [3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.^o de producto: EU2015970
- N.^o fabr.: 669-945-422-G8-E8
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537064995

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender. Este visor táctico está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en una variedad de situaciones. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso adecuadas.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el visor esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Verifica que el visor esté en buen estado y libre de daños antes de cada uso.
- Utiliza el visor solo para su propósito previsto y conforme a las instrucciones del fabricante.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- No modifiques el visor de ninguna manera que no esté autorizada por el fabricante.
- Si notas cualquier mal funcionamiento o daño, deja de usar el visor y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones climáticas adversas:** Evita el uso del visor en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas muy altas o muy bajas.
- **Limpieza:** Utiliza un paño suave y seco para limpiar las lentes. No uses productos químicos agresivos que puedan dañar el recubrimiento.
- **Ajustes:** Realiza los ajustes de elevación y deriva con cuidado. Asegúrate de que el visor esté bien calibrado antes de cada uso.
- **Almacenamiento:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso. Evita la exposición directa a la luz solar durante períodos prolongados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Coloca el visor en el riel de montaje del arma.
- Ajusta la posición del visor para asegurarte de que esté alineado con la línea de visión del tirador.
- Asegura el visor utilizando los tornillos de montaje proporcionados, asegurándote de que esté firmemente sujetado.

2. Configuración Inicial:

- Ajusta la dioptría del ocular para adaptarla a tu visión personal.
- Configura el zoom en el nivel deseado antes de comenzar a disparar.

3. Uso del Visor:

- Mantén una postura estable y asegúrate de que el visor esté correctamente alineado con tu ojo.
- Utiliza la retícula para apuntar con precisión a tu objetivo. Ajusta el enfoque según sea necesario.

4. Ajustes de Parallax:

- Ajusta la parallax según la distancia al objetivo. Esto es crucial para mantener la precisión en disparos a larga distancia.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de equipos ópticos y componentes electrónicos.
- Considera reciclar el visor si es posible, siguiendo las pautas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas asistencia adicional, contacta a un profesional o al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Tu atención a estas directrices ayudará a garantizar un uso seguro y efectivo del 3-27x56 PM II High Power.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es