

# 5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-45x56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9x zoom range (5-45x) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

## Standout Features

- Exceptional 5-45x magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

## Key Specifications

- Magnification: 5-45x
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE  
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

## Atributos

- Nombre: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015976
- N.º fabr.: 666-911-972-G9-E9
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537014747

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 5-45x56 PM II High Power. Este producto es un visor de precisión diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en diversas condiciones. Para garantizar tu seguridad y la de otros, así como el correcto uso del producto, es importante seguir las pautas de seguridad que se detallan a continuación.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza el producto solo para los fines previstos y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Si el producto presenta algún defecto o mal funcionamiento, deja de usarlo inmediatamente y contacta al servicio de atención al cliente.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación Segura:** Siempre maneja el visor con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan dañarlo.
- **Condiciones Climáticas:** Aunque el visor es resistente al agua y a la niebla, evita exponerlo a condiciones extremas innecesariamente.
- **Mantenimiento:** Limpia las lentes con un paño suave y seco. No uses productos químicos agresivos que puedan dañar el recubrimiento.
- **Ajustes de Turret:** Asegúrate de que los turrets estén correctamente ajustados antes de cada uso para garantizar la precisión.
- **Uso de Iluminación:** Si utilizas la opción de retículo iluminado, asegúrate de que la batería esté en buen estado y de que el sistema esté apagado cuando no esté en uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Visor:

- Monta el visor en el rifle utilizando un soporte adecuado.
- Asegúrate de que el visor esté nivelado y alineado con el cañón del rifle.
- Aprieta los tornillos del soporte de manera uniforme para evitar desplazamientos.

### 2. Ajuste del Retículo:

- Ajusta el retículo a la posición deseada utilizando los turrets de elevación y viento.
- Realiza pruebas de disparo para asegurarte de que el ajuste es correcto.

### 3. Uso del Visor:

- Utiliza el visor en condiciones de luz adecuadas para maximizar la visibilidad.
- Ajusta la parallax según la distancia del objetivo para una mejor claridad.
- Mantén siempre la vista en el objetivo y asegúrate de que el área alrededor esté libre de obstáculos.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- No arrojes el producto a la basura normal; considera reciclarlo en un centro de reciclaje adecuado.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para más información sobre el producto, incluyendo preguntas sobre seguridad y mantenimiento, consulta el sitio web del fabricante o el manual del usuario. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la fecha de compra para facilitar la asistencia.

Recuerda que seguir estas directrices no solo garantiza tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Disfruta de tu experiencia con el 5-45x56 PM II High Power y utiliza el producto de manera responsable.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)