

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-45x56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9x zoom range (5-45x) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

- Exceptional 5-45x magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

- Magnification: 5-45x
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributos

- Nombre: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015977
- N.º fabr.: 666-911-41C-G9-E9
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537014754

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 5-45x56 PM II High Power. Este producto es un visor de alta precisión diseñado para su uso en observación y tiro de precisión. Es importante que sigas todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre las pautas de seguridad, precauciones específicas y cómo utilizar el producto correctamente.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el visor antes de cada uso para detectar daños o defectos.
- Utiliza el visor solo para su propósito previsto.
- Evita el uso del visor en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionamiento.
- Si el visor presenta algún mal funcionamiento, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia técnica.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza el visor solamente en armas de fuego compatibles y de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- **Ajuste de la Retícula:** Asegúrate de que la retícula esté correctamente ajustada antes de disparar. La retícula en el primer plano focal permite mantener la precisión en cualquier aumento.
- **Ajustes de Turret:** No fuerces los ajustes de los turrets. Utiliza los valores de clic de 0.1 mrad para realizar ajustes precisos.
- **Condiciones de Luz:** Ten en cuenta las condiciones de luz al utilizar el visor, especialmente en situaciones de baja iluminación. Considera utilizar la opción de retícula iluminada si está disponible.
- **Protección contra Impactos:** Evita golpes o caídas que puedan dañar el visor. Aunque es resistente, el impacto puede afectar su precisión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el visor.
- Fija el visor a la montura del arma utilizando los tornillos proporcionados. Asegúrate de que esté bien ajustado y alineado.
- Realiza un chequeo final para confirmar que el visor esté seguro antes de usarlo.

2. Uso:

- Ajusta el ocular del visor para obtener una imagen clara.
- Utiliza el ajuste de paralejo para enfocar objetos a diferentes distancias.
- Practica el uso del visor en un entorno seguro antes de utilizarlo en situaciones de caza o tiro.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el visor en la basura común. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- Si el visor está dañado o ya no es utilizable, llévalo a un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, recuerda que debes dirigirte a un punto de contacto en la UE. Es importante tener acceso a información sobre retiros de productos y actualizaciones de seguridad.

Conclusión

El 5-45x56 PM II High Power es un visor de alta calidad diseñado para ofrecer rendimiento y versatilidad. Siguiendo estas pautas de seguridad y uso, podrás disfrutar de su funcionalidad de manera segura y efectiva. Asegúrate de estar siempre informado sobre cualquier actualización relacionada con la seguridad del producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es