

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributos

- Nombre: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015978
- N.º fabr.: 666-911-842-G9-E9
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537047127

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 5-45x56 PM II High Power

Introducción

Gracias por elegir el 5-45x56 PM II High Power. Este producto es un visor de alta precisión diseñado para un rendimiento óptimo en diversas situaciones de observación y tiro. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Comprueba regularmente el estado del visor y de sus componentes para asegurarte de que no presenten daños.
- No utilices el visor si notas alguna anomalía o daño.
- Utiliza el visor únicamente para el propósito para el cual fue diseñado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación:** Maneja el visor con cuidado. Evita golpes y caídas que puedan dañarlo.
- **Condiciones Climáticas:** Aunque el visor es resistente a condiciones climáticas adversas, evita la exposición prolongada a ambientes extremos sin necesidad.
- **Ajustes:** Realiza los ajustes de elevación y deriva con cuidado. Asegúrate de que los turrets estén correctamente bloqueados después de realizar cualquier ajuste.
- **Iluminación:** Utiliza la función de retícula iluminada solo en condiciones de poca luz para preservar la batería y evitar el deslumbramiento.
- **Mantenimiento:** Limpia el visor con un paño suave y seco. Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar las lentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el visor.
- Utiliza un soporte adecuado para montar el visor en el tubo de 34 mm.
- Alinea el visor de manera que esté nivelado y centrado sobre el cañón del arma.
- Aprieta los tornillos de montaje de manera uniforme para asegurar el visor sin dañar el tubo.

2. Uso:

- Ajusta el ocular para encontrar el enfoque adecuado según tu visión.
- Selecciona el aumento deseado utilizando el anillo de zoom.
- Utiliza la retícula para la identificación y el rango de objetivos.
- Realiza ajustes de elevación y deriva según sea necesario para corregir la trayectoria del tiro.
- Mantén el visor siempre limpio y libre de obstrucciones para asegurar una óptima visibilidad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Verifica las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos.
- Si el visor está dañado, consulta con un profesional sobre la mejor manera de desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el producto o para consultas de seguridad, comunícate con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante sobre el producto.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y reporta cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades correspondientes.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es