

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributos

- Nombre: [5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015979
- N.º fabr.: 666-911-422-G9-E9
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537062885

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 5-45x56 PM II High Power

Introducción

Gracias por elegir el 5-45x56 PM II High Power. Este producto es un dispositivo óptico de alta precisión diseñado para el uso profesional. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir estas directrices de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea utilizado solo por personas capacitadas y con experiencia en el manejo de dispositivos ópticos de alta potencia.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños visibles. No utilices el dispositivo si está dañado.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- No utilices el dispositivo en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionamiento.
- Familiarízate con las características y funciones del dispositivo antes de su uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza el 5-45x56 PM II High Power únicamente para su propósito previsto, que es la observación y el tiro de precisión.
- **Manejo:** Siempre sujeta el dispositivo con ambas manos para evitar caídas.
- **Ajustes:** Realiza los ajustes de la torreta y el enfoque con cuidado para evitar cambios bruscos que puedan afectar la precisión.
- **Almacenamiento:** Guarda el dispositivo en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso. Utiliza la funda protectora si se incluye.
- **Limpieza:** Limpia las lentes con un paño suave y seco. Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el recubrimiento óptico.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Monta el 5-45x56 PM II High Power en un soporte adecuado que sea compatible con el diámetro de 34 mm del tubo principal.
- Asegúrate de que el montaje esté firme y seguro antes de proceder a su uso.

2. Uso:

- Ajusta el ocular para obtener la mejor visión posible.
- Utiliza la función de ajuste de paralaje para enfocar correctamente el objetivo según la distancia.
- Cambia el nivel de aumento según sea necesario, comenzando con un aumento bajo para la observación y aumentando para el tiro de precisión.
- Mantén la atención en el objetivo y ajusta la retícula según sea necesario para mejorar la precisión del tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el 5-45x56 PM II High Power, sigue las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos.

- Asegúrate de que el dispositivo esté completamente inoperativo antes de desecharlo.
- Si es posible, recicla los materiales del dispositivo en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta con el distribuidor autorizado o el fabricante del producto. Asegúrate de tener a mano el número de serie y cualquier otra información relevante sobre el producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para disfrutar de tu 5-45x56 PM II High Power de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es