

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributos

- Nombre: [5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015980
- N.º fabr.: 666-911-532-G9-E9
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537014723

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 5-45x56 PM II High Power

Introducción

Gracias por elegir el 5-45x56 PM II High Power. Este producto es un dispositivo óptico de precisión de grado profesional diseñado para la observación y el tiro de precisión a larga distancia. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es fundamental seguir las pautas de seguridad y las instrucciones que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Utiliza el producto solo para los fines para los que fue diseñado.
- Si el producto presenta un mal funcionamiento, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza el 5-45x56 PM II High Power solo en condiciones de luz adecuadas. Evita el uso en situaciones de baja visibilidad prolongada.
- **Ajustes de Enfoque:** Asegúrate de que el enfoque esté correctamente ajustado antes de usarlo para evitar la fatiga visual.
- **Manejo Cuidadoso:** Maneja el dispositivo con cuidado para evitar caídas o golpes que puedan dañarlo.
- **Condiciones Climáticas:** Aunque el producto es resistente a la intemperie, evita exponerlo a condiciones extremas durante períodos prolongados.
- **Almacenamiento:** Guarda el dispositivo en un lugar seco y protegido de la luz directa del sol cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el soporte esté correctamente montado en tu arma.
- Coloca el 5-45x56 PM II High Power en el soporte y asegúralo según las instrucciones del fabricante del soporte.
- Verifica que el dispositivo esté firmemente asegurado antes de proceder.

2. Uso:

- Ajusta el ocular para obtener una visión clara y cómoda.
- Utiliza el control de zoom para ajustar la magnificación según sea necesario.
- Si es necesario, ajusta el paralaje para mejorar la precisión en distancias específicas.
- Usa la retícula para medir distancias y hacer ajustes de disparo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el producto ya no sea útil, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de dispositivos ópticos y materiales electrónicos.
- Siempre que sea posible, recicla los componentes en lugar de desecharlos en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, consulta con el distribuidor autorizado o el fabricante del producto. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Si encuentras un producto defectuoso o inseguro, repórtalo a las autoridades pertinentes y verifica las actualizaciones de retiro en la plataforma de Safety Gate de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es