

# **5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT**

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

## Standout Features

- Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

## Key Specifications

- Magnification: 5-45×
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE  
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

## Atributos

- Nombre: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015981
- N.º fabr.: 666-911-972-L8-I6
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537036732

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: 5-45x56 PM II High Power
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: 5-45x56 PM II High Power

## Introducción

Gracias por elegir el 5-45x56 PM II High Power. Este producto es un dispositivo óptico de precisión de grado profesional, diseñado para la observación y el uso en tiro de precisión a larga distancia. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si el producto presenta daños, no lo utilices y contacta a un profesional.
- Evita el uso del producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- No modifiques el producto de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y eficacia.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones de baja visibilidad:** Cuando utilices el producto en condiciones de poca luz, asegúrate de que la retícula iluminada esté activada para mejorar la visibilidad.
- **Ajustes de enfoque:** Utiliza el ajuste de paralaje para asegurar un enfoque nítido en todas las distancias. Esto es especialmente importante al disparar a largas distancias.
- **Manipulación de los turrets:** Los turrets son ajustables. Asegúrate de bloquearlos después de realizar los ajustes para evitar cambios accidentales durante el uso.
- **Transporte del producto:** Utiliza una funda o estuche adecuado para proteger el producto durante el transporte.
- **Mantenimiento:** Limpia el producto regularmente con un paño suave y seco. No utilices productos químicos agresivos que puedan dañar la óptica.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del producto:

- Monta el 5-45x56 PM II High Power en un soporte compatible con tu arma.
- Asegúrate de que el soporte esté bien fijado y que el producto esté alineado correctamente con el cañón del arma.

### 2. Ajustes iniciales:

- Ajusta la retícula en el primer plano focal para asegurar una precisión en el rango y el holdover.
- Configura el ajuste de elevación y viento según las especificaciones de tu entorno de tiro.

### 3. Uso del producto:

- Al observar o disparar, ajusta el zoom según sea necesario para obtener la mejor visualización.
- Mantén una postura estable y asegúrate de que tu ojo esté alineado con el ocular para una visualización óptima.
- Utiliza el ajuste de paralaje para enfocar correctamente en diferentes distancias.

## **Instrucciones de Eliminación**

- El 5-45x56 PM II High Power debe ser desecharo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- Si el producto está dañado o no es reutilizable, llévalo a un centro de reciclaje adecuado.
- No tires el producto a la basura común, ya que puede contener materiales que son perjudiciales para el medio ambiente.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE. Es importante que tengas acceso a soporte profesional para abordar cualquier inquietud que puedas tener sobre el uso o la seguridad del producto.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier producto. Al seguir estas directrices, podrás disfrutar de tu 5-45x56 PM II High Power de manera segura y eficaz.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)