

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributos

- Nombre: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015982
- N.º fabr.: 666-911-41C-L8-I6
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537036749

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 5-45x56 PM II High Power. Este producto es un equipo óptico de alta precisión diseñado para el uso profesional. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y pautas de uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de daños. Si encuentras algún daño, no lo uses.
- Evita el uso del producto en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.
- Mantén el producto limpio y seco. Usa un paño suave para la limpieza y evita el uso de productos químicos agresivos.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Magnificación:** Utiliza el rango de magnificación de 5-45x de manera responsable y asegúrate de tener una buena visibilidad.
- **Retícula:** La retícula se encuentra en el primer plano focal, lo que significa que las medidas y los ajustes son precisos en cualquier aumento. Asegúrate de familiarizarte con su uso antes de realizar disparos.
- **Ajustes de Elevación y Deriva:** Usa los turrets de manera adecuada. Los valores de clic son de 0.1 mrad, lo que permite ajustes precisos.
- **Paralaje:** Ajusta el paralaje para asegurar un enfoque nítido en distancias medias y extremas.
- **Uso en el campo:** Al usar el producto en entornos exigentes, asegúrate de que esté adecuadamente asegurado y protegido contra impactos.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Monta el 5-45x56 PM II High Power en un soporte adecuado para tu arma.
- Asegúrate de que el soporte esté firmemente fijado y alineado correctamente.
- Verifica que la óptica esté nivelada antes de apretar completamente los tornillos.

2. Uso:

- Ajusta la magnificación según la distancia del objetivo.
- Utiliza el ajuste de paralaje para mejorar la claridad de la imagen.
- Realiza disparos de prueba para familiarizarte con el comportamiento del producto.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro del 5-45x56 PM II High Power, consulta el manual del usuario o visita el sitio web del fabricante. Asegúrate de seguir las pautas de seguridad y mantenimiento para maximizar la vida

útil del producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es