

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45x56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributos

- Nombre: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015983
- N.º fabr.: 666-911-842-L8-I6
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537036718

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 5-45x56 PM II High Power. Este producto es un visor de precisión de alta calidad diseñado para el uso en entornos exigentes. Para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento del producto, es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso que se presentan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o mal funcionado.
- Siempre utiliza el producto de acuerdo con su propósito previsto.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstáculos para evitar accidentes.
- Si observas un producto inseguro, repórtalo a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones climáticas adversas:** Aunque el visor es resistente al agua y a la niebla, evita exponerlo a condiciones extremas durante períodos prolongados.
- **Manipulación del visor:** Siempre manipula el visor con cuidado y evita golpes o caídas que puedan dañarlo.
- **Ajustes de turrets:** Al realizar ajustes en los turrets, asegúrate de que el visor esté montado de forma segura y estable.
- **Uso de la retícula iluminada:** Utiliza la función de retícula iluminada solo en condiciones de baja luz y asegúrate de apagarla después de su uso para conservar la batería.
- **Almacenamiento:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso. Utiliza la funda de transporte proporcionada para protegerlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Monta el visor en el arma utilizando un soporte adecuado.
- Asegúrate de que el visor esté nivelado y alineado con el cañón del arma.
- Aprieta los tornillos del soporte de manera uniforme para evitar que el visor se desplace.

2. Ajuste de la Dioptría:

- Ajusta la dioptría para que la imagen sea clara y nítida.
- Realiza este ajuste en un entorno bien iluminado.

3. Uso del Visor:

- Enciende la retícula iluminada si es necesario.
- Ajusta el zoom según la distancia del objetivo.
- Utiliza la retícula para estimar distancias y realizar ajustes en la puntería.

4. Mantenimiento:

- Limpia el visor con un paño suave y seco. Evita el uso de productos químicos agresivos.
- Revisa los turrets y asegúrate de que funcionen correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- El visor debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos.
- No tires el visor a la basura normal. Busca un centro de reciclaje especializado en productos electrónicos.
- Asegúrate de eliminar cualquier batería de manera segura y de acuerdo con las normativas correspondientes.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta las instrucciones de contacto que se proporcionan con el producto o visita el sitio web del fabricante.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas directrices para asegurar un uso seguro y efectivo del 5-45x56 PM II High Power.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es