

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

- Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

- Magnification: 5-45×
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributos

- Nombre: [5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015984
- N.º fabr.: 666-911-422-L8-I6
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537061963

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el 5-45x56 PM II High Power
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 5-45x56 PM II High Power

Introducción

Gracias por elegir el 5-45x56 PM II High Power. Este producto es un dispositivo óptico de precisión de grado profesional diseñado para la observación y el tiro de precisión a largas distancias. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada para su uso.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de daños o desgaste que puedan afectar su funcionamiento.
- Utiliza el producto únicamente para los fines para los que fue diseñado.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Reporta cualquier producto defectuoso o inseguro a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en Ambientes Extremos:** Aunque el 5-45x56 PM II High Power es resistente a condiciones climáticas adversas, evita exponerlo a temperaturas extremas o condiciones que puedan comprometer su integridad.
- **Manejo del Producto:** Maneja con cuidado el dispositivo, evitando caídas o golpes que puedan dañar el sistema óptico o mecánico.
- **Uso de Iluminación:** Si utilizas la función de retícula iluminada, asegúrate de que la batería esté en buen estado y verifica el funcionamiento antes de cada uso.
- **Ajustes de Parallax:** Ajusta el parallax según sea necesario para evitar distorsiones en la imagen al observar a diferentes distancias.
- **Protección de los Ojos:** Mantén una distancia adecuada entre tus ojos y el ocular para evitar lesiones o incomodidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca el 5-45x56 PM II High Power en un soporte adecuado que sea compatible con su diámetro de tubo de 34 mm.
- Asegúrate de que el dispositivo esté nivelado y firmemente fijado.
- Realiza los ajustes iniciales de elevación y windage antes de salir al campo.

2. Uso:

- Ajusta el enfoque del ocular según tu comodidad.
- Utiliza el zoom para obtener la magnificación deseada, recordando que el rango de 5-45x permite versatilidad en diferentes situaciones.
- Observa el campo a través del visor y realiza ajustes en el retículo según sea necesario para una precisión óptima.
- Despues de cada uso, limpia las lentes con un paño suave y seco para mantener la claridad óptica.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- Si el producto contiene baterías, asegúrate de seguir las pautas adecuadas para la eliminación de baterías.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del 5-45x56 PM II High Power, consulta el manual del usuario o visita el sitio web del fabricante. Si tienes preguntas específicas sobre seguridad o funcionamiento, busca un punto de contacto en la documentación del producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Disfruta de tu 5-45x56 PM II High Power y utiliza el producto de manera responsable y segura.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es