

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-45x56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9x zoom range (5-45x) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

- Exceptional 5-45x magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

- Magnification: 5-45x
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributos

- Nombre: [5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015985
- N.º fabr.: 666-911-532-L8-I6
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537036701

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 5-45x56 PM II High Power. Este visor de precisión está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en situaciones de observación y tiro de larga distancia. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir las pautas de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el visor alejado de la luz solar directa durante períodos prolongados para evitar daños en los componentes ópticos.
- No expongas el visor a temperaturas extremas o condiciones climáticas severas que puedan afectar su funcionamiento.
- Guarda el visor en un lugar seco y seguro cuando no lo utilices.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste antes de cada uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este visor está diseñado para ser utilizado por adultos y no debe ser utilizado por niños sin la supervisión de un adulto.
- **Manipulación:** Maneja el visor con cuidado para evitar golpes o caídas que puedan dañarlo.
- **Ajustes:** Realiza ajustes en un entorno seguro y controlado. Asegúrate de que el visor esté montado de manera segura antes de realizar cualquier ajuste.
- **Iluminación:** Utiliza la opción de retícula iluminada solo en condiciones de poca luz y asegúrate de apagarla cuando no esté en uso.
- **Observación:** No mires directamente al sol a través del visor, ya que esto puede causar daños irreparables a tus ojos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Visor:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de montar el visor.
- Utiliza anillas de montaje adecuadas para el diámetro de 34 mm del tubo principal.
- Coloca el visor en la posición deseada y ajusta las anillas para asegurar un montaje firme.

2. Ajustes Iniciales:

- Ajusta el ocular para obtener una imagen clara.
- Realiza un ajuste de paralaje según sea necesario para la distancia de tiro.

3. Uso del Visor:

- Utiliza el zoom de 5-45x para ajustar la magnificación según la distancia del objetivo.
- Usa la retícula en el primer plano focal para realizar cálculos de distancia y compensación de disparo.
- Realiza ajustes de elevación y deriva utilizando los torretas con valores de clic de 0.1 mrad.

4. Mantenimiento:

- Limpia las lentes con un paño suave y seco. Evita el uso de productos químicos agresivos.
- Revisa los ajustes de los torretas y asegúrate de que estén en su lugar antes de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el visor ya no sea útil, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- Si el visor está dañado o presenta riesgo de seguridad, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, por favor consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Es importante que todos los productos tengan un punto de contacto en la UE para consultas de seguridad.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu salud y seguridad, sino que también asegura el rendimiento óptimo de tu 5-45x56 PM II High Power.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es