

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-45x56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9x zoom range (5-45x) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

- Exceptional 5-45x magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

- Magnification: 5-45x
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributos

- Nombre: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015986
- N.º fabr.: 666-911-972-I2-H6
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537027570

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 5-45x56 PM II High Power. Este producto es un visor de alta precisión diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas condiciones de uso. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, así como para maximizar el rendimiento del producto, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de utilizar el visor solo para los fines previstos. No lo utilices de manera que pueda causar daño a ti mismo o a otros.
- Verificación de Seguridad:** Antes de cada uso, inspecciona el visor para asegurarte de que no haya daños visibles. Si encuentras algún daño, no lo utilices y contacta a un profesional.
- Almacenamiento Adequado:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y de fuentes de humedad.
- Protección Personal:** Utiliza siempre protección ocular adecuada al disparar, ya que el uso del visor puede implicar riesgos asociados con el disparo de armas.
- Manejo Responsable:** Mantén siempre el arma apuntando en una dirección segura y asegúrate de que el visor esté correctamente montado antes de usarlo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evitar el Uso por Niños:** Este producto no es un juguete. Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- No Modificar el Producto:** No realices modificaciones en el visor. Cualquier alteración puede comprometer su seguridad y rendimiento.
- Condiciones Climáticas:** Aunque el visor es resistente a la intemperie, evita su uso en condiciones extremas sin la debida preparación.
- Uso en Actividades de Tiro:** Asegúrate de seguir todas las normativas locales y nacionales sobre el uso de armas y equipos de tiro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el visor.
- Utiliza las herramientas adecuadas para montar el visor en el riel correspondiente.
- Ajusta el visor de acuerdo con las instrucciones del fabricante, asegurándote de que esté nivelado y alineado correctamente.

2. Uso del Visor:

- Ajusta la magnificación según sea necesario para tu objetivo.
- Utiliza el ajuste de paralaje para obtener un enfoque nítido, especialmente a distancias extremas.
- Verifica la retícula en el primer plano focal para asegurarte de que se mantenga precisa en todas las magnificaciones.

3. Mantenimiento:

- Limpia el visor regularmente con un paño suave y seco.
- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar las lentes.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y equipos de tiro.
- **Reciclaje:** Si es posible, recicla los componentes del visor siguiendo las pautas de reciclaje de tu localidad.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del 5-45x56 PM II High Power, contacta a un distribuidor autorizado o consulta el sitio web del fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de tu visor de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es