

# **5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT**

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

## Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting

Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution

First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification

Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range

Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances

High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations

Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Key Specifications

Magnification: 5-45×

Objective diameter: 56 mm

Main tube diameter: 34 mm

Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m

Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm

Eye relief: 90 mm

Length: approx. 434 mm

Weight: approx. 1,130 g

Reticle: FFP (various tactical reticle options)

Click value: 0.1 mrad

Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)

Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

## Atributos

- Nombre: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015990
- N.º fabr.: 666-911-41C-G8-E8
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537014662

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 5-45x56 PM II High Power. Este producto es un visor de precisión de alta calidad diseñado para el uso profesional. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso. Esta guía está diseñada para ayudarte a entender cómo utilizar el producto de manera segura y responsable.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Utiliza el visor solo para los fines para los cuales fue diseñado.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar posibles daños o desgaste.
- Si el visor se daña, no lo utilices y contacta a un profesional para su reparación.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones climáticas adversas:** Aunque el visor es resistente al agua y a la niebla, evita su uso en condiciones extremas que puedan comprometer su rendimiento.
- **Manipulación:** Maneja el visor con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan dañarlo.
- **Ajustes:** Realiza los ajustes de elevación y viento con suavidad para evitar daños en los mecanismos internos.
- **Almacenamiento:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso. Utiliza una funda adecuada para protegerlo de polvo y golpes.
- **Uso de la Iluminación:** Si utilizas la opción de retícula iluminada, asegúrate de apagarla cuando no esté en uso para conservar la batería.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación en el Arma:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el visor.
- Utiliza un soporte adecuado para fijar el visor en el arma, asegurándote de que esté bien alineado.
- Aprieta los tornillos de sujeción sin excederte para evitar dañar el visor o el arma.

### 2. Ajuste del Enfoque:

- Ajusta el enfoque de la retícula utilizando el anillo de paralaje para obtener una imagen clara.
- Verifica el enfoque en diferentes distancias para asegurarte de que esté correctamente ajustado.

### 3. Uso del Visor:

- Utiliza la magnificación adecuada según la distancia del objetivo. La capacidad de zoom de 5-45x te permite ajustar según sea necesario.
- Observa el objetivo a través del visor, utilizando el retículo en el primer plano focal para realizar estimaciones precisas de distancia y compensación.
- Realiza los disparos de manera segura y responsable, siguiendo las normas de seguridad de armas.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el visor, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- Si el visor está dañado o ya no es funcional, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda ayudarte. Mantente informado sobre actualizaciones y retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que seguir estas pautas no solo garantiza tu seguridad, sino también la de aquellos que te rodean. Utiliza el 5-45×56 PM II High Power de manera responsable y disfruta de su rendimiento excepcional.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)