

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributos

- Nombre: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015991
- N.º fabr.: 666-911-842-G8-E8
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537061291

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 5-45x56 PM II High Power. Este producto es un visor de precisión profesional diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en situaciones de observación y disparo a larga distancia. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el visor solo para su propósito previsto.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar daños o desgaste.
- No modifiques el visor ni intentes repararlo por ti mismo.
- Almacena el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Si el visor presenta algún problema, deja de usarlo y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre protección ocular adecuada al usar el visor.
- Asegúrate de que el visor esté correctamente montado en el arma antes de su uso.
- Evita apuntar el visor hacia personas o animales.
- No uses el visor en condiciones climáticas extremas sin la protección adecuada.
- Mantén el visor limpio y libre de obstrucciones para asegurar una visión clara.
- No expongas el visor a impactos fuertes o caídas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación.
- Monta el visor en el riel del arma asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Ajusta los tornillos de montaje hasta que estén firmes, pero evita apretarlos en exceso.

2. Ajuste del Visor:

- Ajusta la retícula utilizando los turrets de elevación y viento según sea necesario.
- Verifica que la retícula esté nivelada y centrada antes de usar.

3. Uso del Visor:

- Alinea el visor con tu ojo y ajusta la distancia de la pupila de salida para obtener la mejor imagen.
- Utiliza el ajuste de paralaje si es necesario para mejorar la claridad de la imagen.
- Practica el uso del visor en un entorno seguro antes de utilizarlo en situaciones reales.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de equipos ópticos y electrónicos.
- Si el visor está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Mantente informado sobre posibles retiradas de productos o actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas instrucciones, puedes disfrutar de tu 5-45x56 PM II High Power de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es