

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting

Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution

First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification

Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range

Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances

High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations

Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×

Objective diameter: 56 mm

Main tube diameter: 34 mm

Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m

Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm

Eye relief: 90 mm

Length: approx. 434 mm

Weight: approx. 1,130 g

Reticle: FFP (various tactical reticle options)

Click value: 0.1 mrad

Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)

Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributos

- Nombre: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015994
- N.º fabr.: 666-911-972-L7-I5
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537036671

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 5-45x56 PM II High Power. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en condiciones exigentes. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre las precauciones de seguridad, el uso adecuado y el contacto para obtener soporte adicional.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de daños o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o si presenta signos de mal funcionamiento.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Consulta las actualizaciones de retiro de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este producto está diseñado para la observación y el tiro de precisión. No lo utilices para fines distintos.
- **Condiciones Climáticas:** Aunque el producto es resistente a la intemperie, evita el uso en condiciones extremas que puedan comprometer su funcionamiento.
- **Manipulación:** Maneja el producto con cuidado para evitar caídas o golpes que puedan dañarlo.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- **Montaje y Ajustes:** Asegúrate de que todos los componentes estén correctamente montados y ajustados antes de su uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Monta el 5-45x56 PM II High Power en un soporte adecuado para tu plataforma de tiro.
- Asegúrate de que el tubo de 34 mm esté firmemente sujeto y alineado.
- Realiza los ajustes necesarios en los turrets de elevación y deriva para calibrar el dispositivo.

2. Uso:

- Ajusta el ocular para obtener una imagen clara.
- Gira el dial de zoom para seleccionar el nivel de magnificación deseado.
- Utiliza la retícula en el primer plano focal para calcular distancias y compensaciones de tiro.
- Ajusta el paralaje según la distancia de tu objetivo para obtener un enfoque nítido.

3. Mantenimiento:

- Limpia las lentes con un paño suave y seco para evitar rayones.
- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar las superficies ópticas.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, sigue las pautas locales para la eliminación de equipos ópticos.
- No deseches el producto en la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre los puntos de recolección adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, consulta con el punto de contacto de la UE que se proporciona con el producto o visita el sitio web oficial del fabricante.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Al seguir estas directrices, contribuirás a un uso seguro y efectivo del 5-45x56 PM II High Power.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es