

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributos

- Nombre: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015995
- N.º fabr.: 666-911-41C-L7-I5
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537036688

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el 5-45x56 PM II High Power

Introducción

Gracias por elegir el 5-45x56 PM II High Power. Este producto es un óptico de precisión de grado profesional diseñado para el uso en entornos exigentes. Para garantizar tu seguridad y la de otros, así como el correcto uso del dispositivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Utiliza el producto solo para los fines previstos y de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- Si el producto presenta algún defecto, no lo utilices y contacta con el servicio de atención al cliente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación:** Maneja el dispositivo con cuidado. Evita caídas o golpes que puedan dañar la óptica.
- **Condiciones Climáticas:** Aunque el producto es resistente a la intemperie, evita exponerlo a condiciones extremas durante períodos prolongados.
- **Uso de la Iluminación:** Si utilizas la opción de retícula iluminada, asegúrate de que la iluminación no interfiera con tu visión en condiciones de luz intensa.
- **Ajustes:** Realiza ajustes de elevación y viento con suavidad y asegúrate de que están correctamente fijados antes de usar el dispositivo.
- **Mantenimiento:** Limpia la lente con un paño suave y seco. No utilices productos químicos agresivos que puedan dañar el recubrimiento óptico.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Monta el 5-45x56 PM II High Power en un riel adecuado utilizando los anclajes recomendados.
- Asegúrate de que el montaje esté bien ajustado y nivelado.
- Verifica que el dispositivo esté alineado con el cañón del arma.

2. Uso:

- Ajusta el ocular para obtener una imagen clara.
- Utiliza el control de paralaje para enfocar correctamente el objetivo.
- Cambia el nivel de aumento según sea necesario para la distancia del objetivo.
- Realiza disparos de prueba para familiarizarte con la retícula y las configuraciones de ajuste.

Instrucciones de Desecho

- Cuando el producto ya no sea útil, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- No arrojes el producto a la basura común; busca puntos de recogida especializados para dispositivos ópticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre el uso, mantenimiento o cualquier inquietud relacionada con el 5-45x56 PM II High Power, consulta el sitio web del fabricante o busca la información de contacto en el manual del producto.

Recuerda que la seguridad es fundamental para disfrutar de tu 5-45x56 PM II High Power. Siguiendo estas pautas, podrás maximizar tu experiencia y garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es