

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributos

- Nombre: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015996
- N.º fabr.: 666-911-842-L7-I5
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537036657

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 5-45x56 PM II High Power. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en condiciones exigentes y para garantizar la seguridad del usuario. Esta guía proporciona información importante sobre el uso seguro y responsable del producto, así como instrucciones sobre su instalación y mantenimiento.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en este manual.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas que no estén familiarizadas con su uso.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No modifiques el producto de ninguna manera que no esté descrita en este manual.
- Si el producto presenta algún mal funcionamiento o daño, deja de usarlo de inmediato y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones climáticas adversas:** Aunque el 5-45x56 PM II High Power es resistente a la intemperie y al empañamiento, evita utilizarlo en condiciones extremas que puedan comprometer su funcionamiento.
- **Manipulación cuidadosa:** Maneja el producto con cuidado para evitar caídas o impactos que puedan dañar los componentes ópticos.
- **Almacenamiento adecuado:** Guarda el producto en un lugar seco y protegido de la luz directa del sol cuando no esté en uso.
- **Uso de la retícula iluminada:** Utiliza la función de retícula iluminada solo en situaciones de poca luz y asegúrate de apagarla después de su uso para conservar la batería (si aplica).

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de tener todos los componentes necesarios antes de comenzar la instalación.
- Monta el producto en un soporte adecuado, asegurándote de que esté firmemente fijado.
- Ajusta el ocular y el objetivo para obtener una imagen clara.

2. Uso

- Ajusta la magnificación según tus necesidades utilizando el control de zoom.
- Para un enfoque preciso, utiliza el ajuste de paralaje.
- Asegúrate de que la retícula esté correctamente alineada con el objetivo antes de realizar disparos.

3. Mantenimiento

- Limpia las lentes con un paño suave y seco para evitar rayones.
- No utilices productos químicos agresivos para limpiar el producto.
- Realiza un chequeo regular de los componentes y ajustes del producto.

Instrucciones de Desecho

- Cuando el producto haya llegado al final de su vida útil, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre el reciclaje de productos ópticos y electrónicos.
- Nunca arrojes el producto en la basura común. Busca puntos de recogida específicos para productos electrónicos.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o su uso, por favor contacta a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y eficaz del 5-45x56 PM II High Power.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es