

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

- Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

- Magnification: 5-45×
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributos

- Nombre: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015999
- N.º fabr.: 666-911-972-I1-H5
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537027532

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el 5-45x56 PM II High Power
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el 5-45x56 PM II High Power

Introducción

Gracias por elegir el 5-45x56 PM II High Power. Este producto es un visor de precisión de alta calidad diseñado para el uso profesional. A continuación, encontrarás información importante sobre la seguridad y el uso adecuado de este producto, en cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el visor regularmente en busca de daños o desgaste.
- No modifiques el producto de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y rendimiento.
- Utiliza el producto solo para los fines previstos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Uso en Condiciones Extremas:** Este visor está diseñado para ser resistente a condiciones climáticas adversas. Sin embargo, evita exponerlo a temperaturas extremas o ambientes corrosivos.
- Manejo del Visor:** Al manipular el visor, asegúrate de sostenerlo firmemente y evita caídas que puedan dañarlo.
- Ajustes de Turret:** Utiliza los turrets de manera cuidadosa y asegúrate de que estén correctamente ajustados antes de cada uso.
- Iluminación:** Si utilizas la opción de retícula iluminada, asegúrate de que la batería esté en buen estado y reemplázala cuando sea necesario.
- Limpieza:** Limpia el visor con un paño suave y seco. No uses productos químicos agresivos que puedan dañar las lentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el visor.
- Utiliza un soporte adecuado para el montaje del visor en el tubo principal de 34 mm.
- Alinea el visor de manera que esté nivelado y en la posición deseada para la visualización.
- Aprieta los tornillos de montaje de manera uniforme para asegurar el visor en su lugar.

2. Uso del Visor:

- Ajusta la magnificación según tus necesidades utilizando el anillo de zoom.
- Para realizar ajustes de elevación y deriva, utiliza los turrets, asegurándote de contar los clics para mantener un registro de los ajustes.
- Utiliza el ajuste de paralaje para enfocar el objetivo a diferentes distancias, asegurando claridad en la imagen.
- Siempre verifica el enfoque y la claridad de la imagen antes de realizar un disparo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- No arrojes el visor a la basura común; considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso seguro de este producto o necesitas asistencia adicional, contacta con el fabricante o un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Conclusión

El 5-45x56 PM II High Power es un visor diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional. Siguiendo estas directrices de seguridad, podrás maximizar su uso y garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y las posibles retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es