

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributos

- Nombre: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2016000
- N.º fabr.: 666-911-41C-I1-H5
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537027471

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 5-45x56 PM II High Power. Este producto es un visor de alta precisión diseñado para el uso profesional en tiro de precisión y observación a larga distancia. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un rendimiento óptimo y la seguridad del usuario.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el visor esté instalado correctamente en tu arma antes de su uso.
- Realiza una inspección visual del visor antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices el visor si hay alguna parte dañada o si no funciona correctamente.
- Mantén el visor alejado de la humedad y el agua a menos que esté diseñado específicamente para ser resistente al agua.
- Evita el contacto con productos químicos que puedan dañar el visor.
- No mires directamente al sol a través del visor, ya que esto puede causar daños a tus ojos.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas protectoras cuando utilices el visor en combinación con un arma.
- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y que no haya personas o animales en el camino de la trayectoria del proyectil.
- Ajusta el visor a tus necesidades antes de disparar, asegurándote de que la retícula esté correctamente alineada.
- No realices ajustes en el visor mientras estás apuntando o disparando.
- Familiarízate con el funcionamiento del visor y sus características antes de su uso en situaciones críticas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Coloca el visor en la montura correspondiente de tu arma.
- Asegúrate de que el visor esté nivelado y alineado correctamente.
- Ajusta las torretas de elevación y deriva según sea necesario, utilizando el valor de clic de 0.1 mrad para realizar ajustes precisos.
- Asegura el visor en su lugar utilizando los tornillos de fijación.

2. Uso del Visor:

- Ajusta la magnificación entre 5x y 45x según la distancia del objetivo y las condiciones de luz.
- Utiliza la función de ajuste de paralaje para obtener un enfoque nítido desde distancias medias hasta extremas.
- Si es necesario, activa la iluminación de la retícula para condiciones de baja luz.
- Mantén el ojo a una distancia segura del ocular para evitar lesiones.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, considera donarlo a organizaciones que puedan reutilizarlo.
- Si decides desecharlo, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- No arrojes el visor a la basura común; busca centros de reciclaje adecuados en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un representante autorizado en tu área.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y eficaz de tu 5-45x56 PM II High Power.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es