

# **5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT**

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

## Standout Features

- Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

## Key Specifications

- Magnification: 5-45×
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE  
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

## Atributos

- Nombre: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2016001
- N.º fabr.: 666-911-842-I1-H5
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537047103

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el 5-45x56 PM II High Power
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el 5-45x56 PM II High Power

## Introducción

Gracias por elegir el 5-45x56 PM II High Power. Este producto es un visor de precisión de alta calidad diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en observaciones y disparos de larga distancia. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones proporcionadas en este manual.

## Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el visor esté instalado correctamente y en condiciones adecuadas antes de su uso.
- Manejo Responsable:** Utiliza el visor solo para los fines previstos y manténlo fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Verificación Regular:** Inspecciona el visor regularmente para detectar daños o desgaste. No utilices el visor si presenta signos de daño.
- Almacenamiento Adequado:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Cumplimiento Normativo:** Este producto cumple con las regulaciones de seguridad de la UE. Si tienes dudas, consulta las normativas aplicables.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Manipulación del Visor:** Maneja el visor con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan dañarlo.
- Uso de Montura Adecuada:** Asegúrate de que la montura del visor sea compatible con el arma y esté correctamente instalada.
- Ajuste de la Parallax:** Ajusta la parallax según las distancias de tiro para obtener una imagen nítida y precisa.
- Uso en Condiciones Extremas:** Aunque el visor es resistente a condiciones climáticas adversas, evita exponerlo a temperaturas extremas o humedad prolongada.
- Iluminación del Retículo:** Utiliza la función de iluminación del retículo solo en condiciones de baja luz y asegúrate de apagarla cuando no esté en uso para conservar la batería.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Coloca el visor en la montura correspondiente.
- Ajusta el visor en la posición deseada y asegúralo con los tornillos de la montura.
- Verifica que el visor esté nivelado y alineado con el cañón del arma.

### 2. Ajuste Inicial:

- Realiza un ajuste inicial de la elevación y el viento utilizando los turrets.
- Comprueba que el retículo esté en la posición correcta y que funcione adecuadamente.

### 3. Uso del Visor:

- Alinea el visor con el objetivo a través del ocular.
- Ajusta la magnificación según sea necesario para la distancia de tiro.
- Utiliza la función de ajuste lateral y de elevación para hacer correcciones de disparo.

#### 4. Mantenimiento:

- Limpia el visor regularmente con un paño suave y seco.
- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar las lentes o el recubrimiento.

## Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando el visor haya llegado al final de su vida útil, asegúrate de eliminarlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla el visor siguiendo las pautas de reciclaje locales.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del 5-45x56 PM II High Power, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de serie del producto y cualquier información relevante sobre la compra.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Al seguir estas pautas y utilizar el visor de manera responsable, contribuirás a un entorno más seguro para ti y para los demás.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)