

# 5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-45x56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9x zoom range (5-45x) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

## Standout Features

- Exceptional 5-45x magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

## Key Specifications

- Magnification: 5-45x
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE  
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

## Atributos

- Nombre: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2016002
- N.º fabr.: 666-945-972-G9-E9
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537014921

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 5-45x56 PM II High Power. Este producto es un visor de precisión de grado profesional diseñado para la observación y el tiro de larga distancia. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, revisa cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar cualquier daño o mal funcionamiento.
- No utilices el visor si presenta algún signo de daño.
- Evita el uso del visor en condiciones extremas, como temperaturas extremas o ambientes corrosivos.
- Mantén el visor limpio y seco para asegurar un rendimiento óptimo.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este visor está diseñado para ser utilizado con rifles de alta potencia. No lo utilices en armas que no cumplan con las especificaciones recomendadas.
- **Manejo Seguro:** Siempre trata el visor como si estuviera cargado. No apunes a nada que no estés dispuesto a disparar.
- **Verificación de Montaje:** Asegúrate de que el visor esté correctamente montado en el rifle antes de usarlo. Un montaje inadecuado puede afectar la precisión.
- **Ajustes:** Realiza ajustes de elevación y viento solo cuando el rifle esté apoyado de manera segura y no esté en uso.
- **Iluminación:** Si utilizas la opción de retícula iluminada, asegúrate de que la batería esté en buen estado y reemplázala cuando sea necesario.
- **Condiciones de Visibilidad:** Utiliza el visor en condiciones de luz adecuadas para evitar la fatiga visual.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Coloca el visor en el riel del rifle asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Ajusta los anclajes para asegurar el visor en su lugar, siguiendo las instrucciones del fabricante del rifle.
- Verifica que el visor esté nivelado antes de apretar completamente los tornillos.

### 2. Ajuste del Visor:

- Utiliza las torretas para realizar ajustes precisos en la elevación y el viento. Cada clic representa 0.1 mrad.
- Realiza los ajustes necesarios antes de cada sesión de tiro para asegurar la precisión.

### 3. Uso:

- Al mirar a través del visor, ajusta el enfoque según sea necesario para obtener una imagen clara.
- Utiliza el retículo para estimar distancias y realizar ajustes de tiro.
- Mantén siempre el visor limpio para asegurar la mejor calidad de imagen.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- Si el visor contiene baterías, asegúrate de seguir las instrucciones de eliminación adecuadas para baterías.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas relacionadas con la seguridad del producto, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de estar al tanto de las actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

## Conclusión

El 5-45x56 PM II High Power es un visor de alta calidad diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional. Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes disfrutar de su uso con confianza y seguridad. Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)