

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributos

- Nombre: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2016003
- N.º fabr.: 666-945-41C-G9-E9
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537014938

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 5-45x56 PM II High Power. Este producto es un visor de alta precisión diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en diversas condiciones de uso. Para garantizar tu seguridad y la de otros, así como para maximizar la eficacia del producto, es importante seguir estas pautas de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de cualquier grupo vulnerable.
- Inspecciona el visor antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza el visor únicamente para los fines previstos.
- En caso de observar cualquier mal funcionamiento o daño, deja de usar el visor y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este visor está diseñado para ser utilizado en rifles de alta potencia. No lo uses en aplicaciones no recomendadas.
- **Condiciones climáticas:** Aunque el visor es resistente a la intemperie, evita exponerlo a condiciones extremas durante períodos prolongados.
- **Manipulación:** Maneja el visor con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan dañarlo.
- **Limpieza:** Limpia las lentes con un paño suave y limpio. No utilices productos químicos agresivos que puedan dañar el recubrimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y seguro antes de instalar el visor.
- Utiliza las monturas adecuadas para asegurar el visor al rifle.
- Alinea el visor de manera que esté nivelado y centrado.
- Asegura el visor según las instrucciones del fabricante de las monturas.

2. Uso:

- Ajusta el ocular para obtener una visión clara.
- Utiliza el ajuste de paralaje para enfocar correctamente según la distancia del objetivo.
- Familiarízate con el retículo y los ajustes de elevación y deriva antes de disparar.
- Siempre verifica el entorno y asegúrate de que es seguro disparar antes de usar el visor.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor o esté dañado irreparablemente, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- Si es posible, recicla los materiales del visor en centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso del producto, busca información de contacto del fabricante en el manual

del producto o en su sitio web oficial.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu 5-45x56 PM II High Power de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es