

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

- Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

- Magnification: 5-45×
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributos

- Nombre: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2016004
- N.º fabr.: 666-945-842-G9-E9
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537064698

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 5-45x56 PM II High Power. Este producto es un visor de precisión de grado profesional diseñado para el uso en observación y disparos de larga distancia. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, así como para maximizar el rendimiento del producto, sigue atentamente las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas que no estén capacitadas para su uso.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar daños o desgaste. No utilices el producto si está dañado.
- Si detectas un problema de seguridad, informa a las autoridades competentes y consulta la plataforma de Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiros de productos.
- Utiliza el producto únicamente para los fines previstos y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza protección ocular adecuada al manipular el visor.
- No apunes el visor a fuentes de luz intensa, como el sol, ya que esto puede dañar el sistema óptico.
- Evita el uso del visor en condiciones climáticas extremas sin las precauciones adecuadas.
- Asegúrate de que el visor esté correctamente montado y ajustado antes de su uso.
- Mantén el visor limpio y libre de polvo y humedad para asegurar un rendimiento óptimo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Utiliza un soporte adecuado para el visor que sea compatible con el arma.
- Fija el visor al soporte siguiendo las instrucciones del fabricante del soporte.
- Asegúrate de que el visor esté nivelado y alineado con el cañón del arma.

2. Ajuste del Visor:

- Ajusta el enfoque del ocular para obtener una imagen clara.
- Utiliza las torretas de ajuste para calibrar la elevación y la deriva según sea necesario.
- Verifica el retículo en el plano focal delantero (FFP) para asegurar que las medidas de rango y compensación sean precisas.

3. Uso del Visor:

- Utiliza el visor en un entorno seguro y controlado.
- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de tener una buena postura y un agarre firme en el arma al disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.

- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad del producto o si necesitas asistencia, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Es importante que tengas a mano la información del producto y detalles sobre cualquier problema que estés experimentando.

Recuerda que el 5-45x56 PM II High Power está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y versatilidad. Siguiendo estas pautas de seguridad, podrás disfrutar de su uso de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es