

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributos

- Nombre: [5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2016006
- N.º fabr.: 666-945-532-G9-E9
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537014907

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 5-45x56 PM II High Power. Este producto es un visor de precisión de grado profesional diseñado para el uso en entornos exigentes. Para garantizar tu seguridad y la de otros, así como para maximizar el rendimiento del producto, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de personas que no estén capacitadas para manejarlo.
- Evita utilizar el visor en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionamiento.
- Realiza inspecciones regulares para asegurarte de que no haya daños visibles en el visor.
- Si el visor presenta algún daño, no lo utilices y contacta con un profesional.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Uso Responsable:** Utiliza el visor solo para su propósito previsto. No lo utilices de manera imprudente.
- **Manejo Adecuado:** Siempre sujeta el visor con ambas manos y evita movimientos bruscos.
- **Condiciones de Luz:** Evita mirar directamente al sol a través del visor, ya que esto puede dañar tus ojos y el sistema óptico.
- **Ajustes:** Realiza ajustes en un lugar seguro y estable. Asegúrate de que el visor esté correctamente montado antes de realizar cualquier ajuste.
- **Almacenamiento:** Guarda el visor en un lugar seco y a temperatura controlada cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de montar el visor.
- Utiliza un soporte adecuado para el visor y asegúrate de que esté bien ajustado.
- Verifica que el visor esté alineado correctamente con el cañón del arma.

2. Ajuste del Retículo:

- Gira los turrets de ajuste para calibrar el retículo según tus necesidades.
- Realiza ajustes en incrementos pequeños para obtener la máxima precisión.

3. Uso del Visor:

- Ajusta el enfoque del ocular para una visión clara.
- Utiliza la función de parallax para asegurar la precisión en diferentes distancias.
- Ajusta el nivel de iluminación del retículo según las condiciones de luz.

4. Mantenimiento:

- Limpia el visor con un paño suave y seco para evitar rayones.
- No utilices productos químicos agresivos que puedan dañar las lentes o el acabado del visor.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.

- Si el visor está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, busca un punto de contacto en la Unión Europea que pueda ayudarte con tus inquietudes relacionadas con la seguridad del producto.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino que también maximiza el rendimiento y la vida útil de tu 5-45x56 PM II High Power. Mantente siempre informado sobre las actualizaciones de seguridad y las recomendaciones a través de las plataformas oficiales.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es