

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributos

- Nombre: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2016007
- N.º fabr.: 666-945-972-G8-E8
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537014839

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 5-45x56 PM II High Power. Este producto es un visor de alta precisión diseñado para el uso profesional en entornos exigentes. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa el visor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o defectuoso.
- Almacena el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Consulta las actualizaciones de seguridad y retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este visor está diseñado para ser utilizado en rifles de alta potencia. No lo uses para otros fines.
- **Condiciones Climáticas:** Aunque el visor es resistente al agua y a la niebla, evita exponerlo a condiciones extremas innecesarias.
- **Maniobras:** Al ajustar el visor, asegúrate de que el rifle esté descargado y seguro.
- **Transporte:** Utiliza una funda adecuada para proteger el visor durante el transporte.
- **Limpieza:** Limpia el visor con un paño suave y seco. No uses productos químicos agresivos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Monta el visor en el riel del rifle utilizando los anclajes adecuados.
- Ajusta el visor para que esté nivelado y alineado con el cañón del rifle.
- Asegura todos los tornillos y tuercas para evitar que se aflojen durante el uso.

2. Uso del Visor:

- Ajusta la magnificación según tus necesidades utilizando el control de zoom.
- Verifica el enfoque utilizando el ajuste de paralaje.
- Utiliza el retículo en el primer plano focal para calcular distancias y hacer ajustes de tiro precisos.
- Practica el uso del visor en condiciones controladas antes de utilizarlo en situaciones de campo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el visor ya no sea útil, no lo deseches de manera irresponsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos ópticos.
- Siempre busca centros de reciclaje o eliminación de productos electrónicos autorizados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar un punto de contacto en la UE. Esto te permitirá obtener asistencia y resolver cualquier duda que puedas tener.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Sigue estas pautas para disfrutar de tu 5-45x56 PM II High Power de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es