

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributos

- Nombre: [5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2016011
- N.º fabr.: 666-945-532-G8-E8
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537014815

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 5-45x56 PM II High Power. Este producto es un visor de alta precisión diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en entornos exigentes. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el visor esté instalado correctamente antes de usarlo.
- No utilices el visor si presenta daños visibles o si no funciona correctamente.
- Mantén el visor alejado del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Evita el uso del visor en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su funcionamiento.
- Realiza inspecciones periódicas para asegurarte de que el visor esté en buenas condiciones.
- Utiliza el visor solo para el propósito para el cual fue diseñado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Magnificación:** Utiliza la magnificación adecuada para la situación. La alta potencia de magnificación puede dificultar la identificación de objetivos en movimiento.
- **Ajuste de Parallax:** Asegúrate de ajustar el parallax según la distancia del objetivo para obtener una imagen nítida.
- **Iluminación:** Utiliza la opción de retículo iluminado en condiciones de baja luz, pero evita configuraciones excesivas que puedan deslumbrarte.
- **Ajustes de Turret:** Familiarízate con los valores de clic de 0.1 mrad para realizar ajustes precisos.
- **Ergonomía:** Asegúrate de que el visor esté montado a una altura y ángulo cómodos para tu uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Coloca el visor en el montaje adecuado en el arma.
- Asegúrate de que el visor esté nivelado y alineado con el cañón del arma.
- Aprieta los tornillos de sujeción de manera uniforme para evitar daños.

2. Ajuste del Retículo:

- Utiliza el ajuste de elevación y viento para centrar el retículo en el objetivo.
- Realiza ajustes pequeños y verifica la precisión después de cada cambio.

3. Uso del Visor:

- Mira a través del visor y ajusta la dioptría si es necesario para una visión clara.
- Utiliza la función de zoom para ajustar la magnificación según sea necesario.
- Mantén el visor limpio y libre de obstrucciones para asegurar la mejor calidad de imagen.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos ópticos.
- No tires el visor a la basura común; busca puntos de reciclaje o eliminación de desechos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso y mantenimiento del 5-45x56 PM II High Power, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado.

Conclusión

El 5-45x56 PM II High Power es un visor de alto rendimiento que, si se utiliza correctamente, puede ofrecerte una experiencia de tiro excepcional. Recuerda seguir todas las directrices de seguridad y las instrucciones de uso para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es