

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36x56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6-36x and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6x), it outperforms many 5-25x scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940-995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Atributos

- Nombre: [6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2016026
- N.º fabr.: 16A-911-642-M3-I6
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg

- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537070453

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el visor 6-36x56 CM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en situaciones de tiro de media a larga distancia. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es fundamental seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Seguridad del Producto:** Este visor ha sido fabricado para cumplir con altos estándares de seguridad. Asegúrate de seguir todas las instrucciones para evitar riesgos.
- Recalls Mejorados:** En caso de que se identifique un problema de seguridad, se emitirán avisos de recall estandarizados y se proporcionarán soluciones gratuitas.
- Compras en Línea:** Si compras este producto en línea, recibirás las mismas protecciones que si lo hicieras en una tienda física.
- Enfoque Especial en el Consumidor:** Se han implementado salvaguardias adicionales para grupos vulnerables, como los niños.
- Punto de Contacto en la UE:** Este producto cuenta con un contacto en la UE para cualquier consulta de seguridad.
- Alertas Rápidas:** Se proporcionarán actualizaciones rápidas sobre productos inseguros a través del sistema Safety Gate.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Uso Adecuado:** Utiliza el visor únicamente para el propósito previsto. No lo utilices de manera que pueda causar daño a ti mismo o a otros.
- Manejo Seguro:** Siempre maneja el visor con cuidado. Evita caídas o golpes que puedan dañar el producto.
- Mantenimiento Regular:** Inspecciona el visor regularmente para detectar daños o desgaste. Si encuentras algún problema, no lo uses y contacta a un profesional.
- Almacenamiento:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro, lejos del alcance de niños y mascotas.
- Uso de Protección:** Se recomienda el uso de protección ocular al utilizar el visor para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación.
- Monta el visor en el riel de tu arma siguiendo las instrucciones del fabricante del arma.
- Asegúrate de que esté bien ajustado y alineado.

2. Uso:

- Ajusta la magnificación y el enfoque según sea necesario para la distancia de tiro.
- Utiliza el sistema de ajuste de turrets para realizar correcciones precisas en la trayectoria del tiro.
- Asegúrate de que el visor esté bien nivelado antes de disparar.

3. Mantenimiento:

- Limpia el lente con un paño suave y limpio para evitar rayones.
- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el recubrimiento óptico.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- **Reciclaje:** Consulta las normas locales sobre reciclaje de productos electrónicos y ópticos.
- **Desecho Seguro:** Si el visor está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro y responsable de este producto, consulta las plataformas de seguridad de la UE o contacta a tu proveedor.

Al seguir estas pautas, contribuirás a un uso seguro y efectivo del visor 6-36x56 CM II High Performance. Asegúrate de mantener esta guía a mano para futuras referencias.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es