

# 6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

## Key Specifications:

Magnification: 6–36×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm  
Eye Relief: 90 mm  
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)  
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m  
Weight: approx. 940–995 g  
Transmission: >90 %  
Tube Diameter: 34 mm  
Length: approx. 390 mm  
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

## Atributos

- Nombre: [6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2016030
- N.º fabr.: 16A-911-642-I5-H5
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg

- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537070491

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el visor 6-36x56 CM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en situaciones de tiro a larga distancia. Sin embargo, es fundamental seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del visor.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el visor regularmente en busca de daños o defectos que puedan comprometer su funcionamiento.
- No utilices el visor si está dañado o si notas algún funcionamiento anómalo.
- Almacena el visor en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y la humedad.
- Si utilizas el visor en condiciones extremas, asegúrate de que esté diseñado para soportar tales condiciones.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este visor está diseñado para su uso en rifles de precisión. No lo utilices para ningún otro propósito.
- **Ajustes:** Realiza los ajustes necesarios en el visor antes de utilizarlo. Asegúrate de que la configuración sea adecuada para tu situación de tiro.
- **Parallax:** Ajusta el parallax según sea necesario para asegurar la precisión del tiro.
- **Iluminación:** Utiliza el sistema de iluminación integrado con moderación para evitar deslumbramientos.
- **Manejo:** Siempre maneja el rifle de manera segura, manteniendo el cañón apuntando en una dirección segura en todo momento.
- **Mantenimiento:** Limpia el visor regularmente con un paño suave y seco. No utilices productos químicos agresivos que puedan dañar las lentes.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y seguro antes de comenzar la instalación.
- Coloca el visor en el soporte del rifle y asegúralo firmemente.
- Verifica que el visor esté alineado correctamente con el cañón del rifle.
- Ajusta el visor según sea necesario para un uso óptimo.

### 2. Uso:

- Ajusta la magnificación según la distancia y las condiciones de tiro.
- Utiliza la perilla de ajuste para realizar correcciones en la elevación y el viento.
- Asegúrate de tener una buena posición de tiro y un soporte adecuado para el rifle.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, sigue las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos.
- No deseches el visor junto con los residuos domésticos. Busca puntos de recogida de productos electrónicos en tu área.
- Asegúrate de que todos los componentes del visor sean reciclados o eliminados de manera segura.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el uso seguro del visor, consulta el sitio web de Schmidt y Bender o contacta a un distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia de tiro con el visor 6-36x56 CM II High Performance.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)