

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36x56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6-36x and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6x), it outperforms many 5-25x scopes in terms of visual coverage.

Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View (approx.): 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: 90 mm

Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)

Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m

Weight: approx. 940-995 g

Transmission: >90 %

Tube Diameter: 34 mm

Length: approx. 390 mm

Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Atributos

- Nombre: [6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2016031
- N.º fabr.: 16A-911-422-I5-H5
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg

- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537070507

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 6-36x56 CM II High Performance

Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 CM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto es un visor de alta precisión diseñado para el uso en rifles, ideal para tiradores de competencia y profesionales. Para garantizar un uso seguro y efectivo, te proporcionamos esta guía de instrucciones de seguridad que cumple con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el visor.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar daños o desgaste.
- Utiliza el visor únicamente para su propósito previsto.
- Mantén el visor limpio y libre de obstrucciones para garantizar un uso seguro.
- Si encuentras un producto defectuoso o inseguro, repórtalo a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Manipulación Segura:

- Al manipular el visor, asegúrate de que el arma esté descargada.
- Nunca apunes el visor hacia ti o hacia otros.

• Uso en Condiciones Adversas:

- Evita el uso del visor en condiciones de visibilidad extremadamente baja.
- Protege el visor de impactos y caídas que puedan dañarlo.

• Ajuste y Configuración:

- Realiza ajustes de elevación y paralaje con el visor montado en el arma.
- Asegúrate de que todos los ajustes sean seguros antes de utilizar el visor.

• Uso de Iluminación:

- Utiliza el sistema de iluminación integrado con moderación para evitar deslumbramientos.
- Ajusta la iluminación según las condiciones de luz.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Monta el visor en el riel del rifle utilizando los anclajes adecuados.
- Ajusta el visor para que esté alineado con el cañón del rifle.

2. Configuración Inicial:

- Realiza un ajuste inicial de la retícula en un campo de tiro seguro.
- Comprueba que la retícula esté nivelada y centrada.

3. Ajustes de Elevación y Lateralidad:

- Utiliza el sistema de torretas para realizar ajustes de elevación y lateralidad.
- Realiza clics de ajuste según las especificaciones del fabricante.

4. Verificación de la Visibilidad:

- Asegúrate de que el campo de visión esté claro y libre de obstrucciones.
- Ajusta el ocular para obtener un enfoque nítido.

5. Uso:

- Apunta el rifle hacia el objetivo y verifica la alineación del visor.
- Realiza disparos de prueba para asegurarte de que el visor esté correctamente ajustado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos.
- No arrojes el visor a la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso o la seguridad de este producto, consulta con el distribuidor autorizado o el fabricante. Es importante tener acceso a información de contacto para resolver cualquier problema que pueda surgir.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Usa el 6-36x56 CM II High Performance de manera responsable y disfruta de su rendimiento superior en el campo.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es