

10-60x56 CM II High Performance - 10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 10-60×56 CM II High Performance (1.BE) is Schmidt and Bender's flagship long-range optic — engineered for extreme-range competition, professional precision shooting and reconnaissance where uncompromising clarity, magnification and adjustment range are mandatory. Combining a massive 10-60× zoom with a large 56 mm objective, this scope delivers exceptional image resolution and brightness at extreme distances while retaining practical ergonomics for field use.

Advanced optical coatings and a refined optical path yield light transmission well above 90%, producing high contrast and excellent target detail even at very high magnifications. The reticle in the first focal plane (FFP) ensures hold-offs and subtensions remain accurate across the entire magnification range, making the scope ideal for real ranging and ballistic corrections on the fly.

Mechanically the CM II High Performance is built around a 34 mm main tube with huge internal adjustment capacity. The elevation envelope exceeds 23 mrad (≈ 79 MOA) to cover extreme ballistic needs, and ultra-fine turret options (as low as 0.1 mrad click value) allow precise, repeatable adjustments. The housing is engineered to operate in harsh environments and wide temperature ranges while maintaining mechanical integrity and point-of-impact reliability.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications

Magnification: 10-60×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Elevation Adjustment Range: > 23 mrad (approx. 79 MOA)
Typical Click Value: 0.1 mrad (configuration-dependent)
Eye Relief: ~90 mm
Exit Pupil: approx. 5.6 mm → 1.0 mm across the zoom range
Weight: ~940-999 g (configuration dependent)
Length: ~442 mm
Optical Transmission: > 90 %
Reticle: First Focal Plane (FFP)
Durability: Weatherproof, fogproof and built for professional field use

Atributos

- Nombre: [10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2016038
- N.º fabr.: 160-911-602-Q2-I6
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537066647

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 10-60x56 CM II High Performance. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en el tiro de larga distancia y en situaciones de reconocimiento. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar una experiencia segura y efectiva. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones para su instalación, uso y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar daños o desgastes.
- No utilices el producto si está dañado o si presenta cualquier signo de mal funcionamiento.
- Si observas un producto defectuoso, repórtalo a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones adversas:** Este producto está diseñado para operar en entornos difíciles, pero evita la exposición prolongada a temperaturas extremas y condiciones climáticas severas que puedan afectar su rendimiento.
- **Manejo seguro:** Siempre asegúrate de que el arma esté descargada cuando montes o desmontes el visor.
- **Ajustes:** Realiza ajustes en un lugar seguro y asegúrate de que el visor esté correctamente fijado antes de usarlo.
- **Uso de la retícula:** Familiarízate con la retícula en el plano focal delantero (FFP) y practica su uso en un entorno controlado antes de emplearlo en situaciones reales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el arma y el visor estén limpios y secos.
2. **Montaje:**
 - Coloca el visor en el soporte adecuado.
 - Asegúrate de que el visor esté nivelado y alineado con el cañón del arma.
 - Aprieta los tornillos de montaje de manera uniforme.
3. **Verificación:** Comprueba que el visor esté firmemente sujetado y no se mueva al manipularlo.

Uso

1. **Ajuste de la magnificación:** Gira el anillo de zoom para seleccionar la magnificación deseada.
2. **Enfoque:** Ajusta el ocular para obtener una imagen clara.
3. **Ajustes de elevación y deriva:** Utiliza el turrete para realizar ajustes precisos según sea necesario.
4. **Seguridad al disparar:** Asegúrate de que el área esté despejada y que sea seguro disparar antes de hacerlo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- No tires el producto a la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia sobre el producto, consulta con el distribuidor o fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al hacer consultas.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas para garantizar un uso seguro y eficaz de tu 10-60x56 CM II High Performance.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es