

10-60x56 CM II High Performance - 10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 10-60×56 CM II High Performance (1.BE) is Schmidt and Bender's flagship long-range optic — engineered for extreme-range competition, professional precision shooting and reconnaissance where uncompromising clarity, magnification and adjustment range are mandatory. Combining a massive 10-60× zoom with a large 56 mm objective, this scope delivers exceptional image resolution and brightness at extreme distances while retaining practical ergonomics for field use.

Advanced optical coatings and a refined optical path yield light transmission well above 90%, producing high contrast and excellent target detail even at very high magnifications. The reticle in the first focal plane (FFP) ensures hold-offs and subtensions remain accurate across the entire magnification range, making the scope ideal for real ranging and ballistic corrections on the fly.

Mechanically the CM II High Performance is built around a 34 mm main tube with huge internal adjustment capacity. The elevation envelope exceeds 23 mrad (≈ 79 MOA) to cover extreme ballistic needs, and ultra-fine turret options (as low as 0.1 mrad click value) allow precise, repeatable adjustments. The housing is engineered to operate in harsh environments and wide temperature ranges while maintaining mechanical integrity and point-of-impact reliability.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications

Magnification: 10-60×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Elevation Adjustment Range: > 23 mrad (approx. 79 MOA)
Typical Click Value: 0.1 mrad (configuration-dependent)
Eye Relief: ~90 mm
Exit Pupil: approx. 5.6 mm → 1.0 mm across the zoom range
Weight: ~940-999 g (configuration dependent)
Length: ~442 mm
Optical Transmission: > 90 %
Reticle: First Focal Plane (FFP)
Durability: Weatherproof, fogproof and built for professional field use

Atributos

- Nombre: [10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2016040
- N.º fabr.: 160-911-602-Q1-I5
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537066630

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 10-60x56 CM II High Performance de Schmidt and Bender. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en situaciones de tiro de larga distancia y reconocimiento. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el producto solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de daños o desgaste.
- Si el producto muestra signos de daño, no lo utilices y contacta a un profesional.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Magnificación:** Evita mirar directamente al sol a través del visor, ya que esto puede causar daños permanentes a tus ojos.
- **Ajustes:** Realiza ajustes de elevación y viento con cuidado. Asegúrate de que el visor esté fijado de forma segura antes de realizar ajustes.
- **Condiciones Climáticas:** Aunque el producto es resistente a la intemperie y a la niebla, evita exponerlo a condiciones extremas durante períodos prolongados.
- **Limpieza:** Usa un paño suave y limpio para limpiar las lentes. No utilices productos químicos agresivos que puedan dañar los recubrimientos ópticos.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Coloca el visor en el riel de montaje de tu arma de fuego.
- Asegúrate de que el visor esté nivelado y ajustado correctamente.
- Aprieta los tornillos de fijación sin exceder el par de apriete recomendado.

2. Uso:

- Ajusta la magnificación según sea necesario utilizando el anillo de zoom.
- Alinea el retículo con el objetivo antes de disparar.
- Utiliza el rango de ajuste de elevación y viento para compensar la distancia y las condiciones del viento.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- Si el producto está dañado, sigue las pautas de eliminación de materiales peligrosos si corresponde.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o más información sobre el uso adecuado del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Es importante que tengas un recurso disponible para resolver cualquier

inquietud relacionada con la seguridad del producto.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Si encuentras un producto que crees que puede ser peligroso, infórmalo a las autoridades competentes. Mantente informado sobre las actualizaciones de retiro de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Gracias por tu atención y por elegir un producto de calidad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es