

A300 Red Dot Sight Mounting Plate

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas](#)

The A3Coptic is a high-performance, billet-aluminum fixed stock designed for Beretta A300, A400, and 1301 shotguns. Engineered by Chisel Machining, it combines precise adjustability, rugged construction, and optics-ready design to give your shotgun a modern, tactical edge.

Key Features

Aircraft-Grade 6061 Billet Aluminum Machined from a solid block of aluminum, ensuring outstanding strength and long-lasting durability.

Fully Adjustable Length of Pull Easily tune the length of pull in $\frac{1}{4}$ -inch increments to find the perfect fit for your shooting style and body size.

Height Adjustable Cheek Pad Provides reliable and repeatable cheek welds, ideal for consistent sight alignment — especially when using red dots or scopes.

Height Adjustable Recoil Pad Optimize the shoulder fit and manage felt recoil with a butt-pad that can be fine-tuned for your needs.

Built-In Optic Mount Comes with a built-in RMR (or similar) optical mounting surface to support fast, reliable red-dot sight installation.

Multiple QD Sling Attachment Points Includes several quick-detach (QD) sling mount locations for versatile carry configurations.

Hard-Anodized Finish Black Type-III anodizing protects the stock from corrosion and wear, while giving it a sleek, tactical aesthetic.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [A300 Red Dot Sight Mounting Plate](#)
- Fabricante: [CHISEL MACHINING](#)
- N.º de producto: EU2016221
- N.º fabr.: COPTIC
- Color: Black
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm
- EAN: 0726529841480

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la A300 Red Dot Sight Mounting Plate. Este producto está diseñado para mejorar la experiencia de disparo con tu escopeta Beretta A300, A400 o 1301. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir estas pautas de seguridad y las instrucciones de instalación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No uses el producto si está dañado o si notas alguna anomalía.
- Siempre utiliza el producto en un entorno seguro y controlado, lejos de personas no involucradas en el uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este producto está diseñado específicamente para su uso con escopetas Beretta A300, A400 y 1301. No lo uses con otros modelos.
- **Ajustes:** Asegúrate de que todos los ajustes, como la longitud de la culata y la altura del pad de la mejilla, estén correctamente configurados antes de disparar.
- **Montaje de Ópticas:** Al instalar un visor o red dot, asegúrate de que esté firmemente asegurado y revisa la alineación antes de cada uso.
- **Revisión de Seguridad:** Realiza una revisión de seguridad de tu escopeta y del montaje antes de cada sesión de tiro.
- **Cuidado con el Retroceso:** Ajusta el pad de retroceso para que se adapte a tu cuerpo y minimice la sensación del retroceso al disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Montaje:

- Retira cualquier accesorio existente de la culata de tu escopeta.
- Coloca la A300 Red Dot Sight Mounting Plate en la parte trasera de la escopeta, asegurándote de que esté alineada correctamente.
- Utiliza las herramientas adecuadas para apretar los tornillos de fijación. No sobreaprietes.

2. Ajuste de la Longitud de la Culata:

- Afloja el tornillo de ajuste de la longitud de la culata.
- Ajusta la longitud en incrementos de $\frac{1}{4}$ de pulgada hasta encontrar la posición adecuada.
- Asegúrate de apretar el tornillo de ajuste una vez que hayas encontrado la longitud deseada.

3. Ajuste del Pad de la Mejilla:

- Afloja el tornillo del pad de la mejilla.
- Ajusta la altura según sea necesario para lograr una alineación óptima con el visor.
- Aprieta el tornillo para asegurar el pad en su lugar.

4. Ajuste del Pad de Retroceso:

- Afloja el tornillo del pad de retroceso.

- Ajusta la altura y la posición para un mejor ajuste en el hombro.
- Asegúrate de que esté bien asegurado antes de usar.

5. Instalación de Ópticas:

- Coloca el visor o red dot en la superficie de montaje integrada.
- Asegúrate de que esté bien alineado y apretado.
- Realiza pruebas de alineación antes de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre la seguridad o el uso del producto, consulta la documentación del fabricante o busca asistencia en el sitio web del fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar el soporte.

Recuerda que la seguridad es siempre lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar una experiencia de disparo segura y agradable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es