

Adjustable Tactical Bipod - Sling Stud QD

[Accesorios de tiro](#) > [Bipodes, monopods y accesorios](#) > [Bipodes](#)

Rapid Attachment. Solid Stability. Built for the Field.

Designed for traditional rifle platforms, the Vector Bipod – QD Sling combines rugged durability with true quick-detach convenience. The integrated QD sling stud interface allows fast installation and removal without tools, giving shooters dependable support without rail systems or added bulk.



Compact and field-ready, it locks securely onto standard sling studs while maintaining the same strength and responsive performance as the Vector series. Mount fast. Deploy instantly. Stay steady.

- **QD Sling Stud Interface**

Quick-detach design attaches directly to standard sling studs for fast installation and removal. Secure lock-up. No rail required.

- **Reinforced 6061 T-6 Aluminum Construction**

Precision-machined aluminum body with steel load-bearing components and reinforced polymer elements. Hard anodized for durability and corrosion resistance.

- **6-Position Adjustable Legs**

Height adjustable from 180 mm to 270 mm with positive locking positions. Push-button deployment enables fast one-handed setup.

- **Integrated Dual-Axis Tilt and Pan System**

Provides terrain compensation and controlled horizontal tracking in dynamic shooting conditions.

- **Tool-Free Tension Control**

Adjust resistance instantly for smooth movement or solid lock-up.

- **Forward-Load Ready Design**

Maintains rigidity under consistent forward pressure for improved recoil control.

- **Low-Profile, Low-Noise Performance**

Tight tolerances reduce unwanted noise. Non-slip rubber feet ensure confident ground contact.

Atributos

- Nombre: [Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – Sling Stud QD](#)
- Fabricante: [Prussia Precision](#)
- N.º de producto: EU2016353
- N.º fabr.: PP-1568-BLK
- Attachment: Quick Detach
- Color: Black
- Estilo: Swivel
- Folding: Yes
- Material: Aluminum Alloy

- Peso de entrega: 0.378kg
- Altura de envío: 220mm
- Ancho de envío: 90mm
- Longitud de envío: 70mm
- EAN: 0726529841206

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode Táctico Ajustable Prussia Precision](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode Táctico Ajustable Prussia Precision

Introducción

Gracias por elegir el Bipode Táctico Ajustable Prussia Precision. Este producto ha sido diseñado para ofrecer una estabilidad sólida y un montaje rápido en diversas plataformas de rifles. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el bipode.
- Mantén el bipode fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el bipode antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices el bipode si está dañado o si alguna de sus partes está faltante.
- Utiliza el bipode solo con rifles que sean compatibles y que no excedan el peso recomendado.
- Al usar el bipode, asegúrate de que esté bien fijado a la base del rifle para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el bipode esté correctamente fijado al punto de anclaje en el rifle. Utiliza el sistema QD Sling Stud para un montaje rápido y seguro.
- **Ajuste de Altura:** Ajusta las patas del bipode a la altura adecuada antes de disparar. Verifica que las posiciones de bloqueo estén completamente aseguradas.
- **Condiciones de Uso:** Utiliza el bipode en terrenos estables y evita disparar desde superficies inestables.
- **Control de Movimiento:** Ajusta la resistencia de movimiento del bipode para asegurar un control adecuado durante el disparo.
- **Ruidos No Deseados:** Mantén el bipode limpio y libre de escombros para evitar ruidos innecesarios que puedan distraer durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Bipode:

- Alinea el bipode con el punto de anclaje QD Sling Stud en tu rifle.
- Presiona el mecanismo de liberación para fijar el bipode en su lugar.
- Asegúrate de que el bipode esté firmemente sujeto y no se mueva.

2. Ajuste de Altura:

- Presiona el botón de liberación para extender o retraer las patas del bipode.
- Ajusta la altura deseada entre 180 mm y 270 mm.
- Asegúrate de que las patas estén bloqueadas en su lugar.

3. Uso del Sistema de Inclinación y Pan:

- Utiliza el sistema de inclinación y pan para compensar el terreno y mantener el objetivo en el campo de visión.
- Ajusta la tensión según sea necesario para un movimiento suave.

4. Desmontaje:

- Para retirar el bipode, presiona el mecanismo de liberación y retíralo del punto de anclaje.

- Almacena el bipode en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Desecho

- El bipode y sus componentes deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No arrojes el bipode a la basura convencional. Infórmate sobre los puntos de reciclaje en tu área.
- Si el bipode está dañado, consulta con un centro de reciclaje especializado en productos de metal y plástico.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o información adicional sobre el uso del bipode, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano la información del producto al comunicarte.

Al seguir estas directrices de seguridad, podrás disfrutar de una experiencia de tiro segura y efectiva con tu Bipode Táctico Ajustable Prussia Precision.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es